

MACROLUX









Codice Articolo	Articolo	Colore	Diffusore	Lunghezza (mm)	
1324.0145.00.92	MX1_45/D0-92 L=max 3 m	Nero (92)	Opale		
1324.0145.01.92	MX1_45/D0/3000-92 L=3m - EMPTY STANDARD	Nero (92)	Opale	3000	
1324.01459.00.92	MX1_45/DP-92 L=max 3 m	Nero (92)			
1324.01459.01.92	MX1_45/DP/3000-92 L=3m - EMPTY STANDARD	Nero (92)	Prismatizzato	3000	










Codice Articolo	Articolo	Colore	Diffusore	Lunghezza (mm)	
1324.0145.00.94	MX1_45/D0-94 L=max 3 m	Bianco (94)	Opale		
1324.0145.01.94	MX1_45/D0/3000-94 L=3m - EMPTY STANDARD	Bianco (94)	Opale	3000	
1324.01459.00.94	MX1_45/DP-94 L=max 3 m	Bianco (94)			
1324.01459.01.94	MX1_45/DP/3000-94 L=3m - EMPTY STANDARD	Bianco (94)	Prismatizzato	3000	









Codice Articolo	Articolo	Colore	Diffusore	Lunghezza (mm)
1324.0145.00.98	MX1_45/D0-98 L=max 3 m	Grigio anodizzato (98)	Opale	
1324.0145.01.98	MX1_45/D0/3000-98 L=3m - EMPTY STANDARD	Grigio anodizzato (98)	Opale	3000
1324.01459.00.98	MX1_45/DP-98 L=max 3 m	Grigio anodizzato (98)		
1324.01459.01.98	MX1_45/DP/3000-98 L=3m - EMPTY STANDARD	Grigio anodizzato (98)	Prismatizzato	3000




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024015	Driver LED 24V 15W IP20		15	On/Off



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024020	Driver LED 24V 20W IP20		20	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024036	Driver LED 24V 36W IP40		36	On/Off



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024060C	Driver LED 24V 60W IP40		60	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024075	Driver LED 24V 75W IP20		75	On/Off



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver	
1 97759	Driver LED 24V 150W IP67		150	On/Off	




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.97745	Driver LED 24V 200W IP67	Dimensioni 69 x 37 x 206 mm	200	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione
134.1145	M_45/GL	Staffa di giunzione lineare - Compatibile con MX0_45, MX1_45, MT1_45 e MD_45.
134.1145.10	M_45/GL - 10 PZ	Staffa di giunzione lineare - Compatibile con MXO_45, MXI_45, MTI_45 e MD_45.



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
1324.9128.4	KA/75/0UT-4	Kit alimentazione con contenitore driver per versione sospesa, MAX 75W, finitura bianco	Bianco (4)



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
1324.9127.4	KA/30/0UT-4	Kit alimentazione con contenitore driver per versione sospesa. MAX 30W. finitura bianco	Bianco (1)



Codice Articolo	Nome	Descrizione
1324.8145	M_45/KS	Kit sospensione h. 1.8 mt / Hanging kit h. 1.8 mt (1 pz.)



Codice Articolo	Nome	Descrizione
1320.6145	M_45/SAP Staffa per ancoraggio parete	Staffa per ancoraggio a parete / Wall installation bracket (1 pz.)

M_45/SAP Staffa ancoraggio parete - 10 PZ 1320.6145.10



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Temperatura Luce (°K)	Lunghezza (mm)	Potenza (W)
1324.17.500	M_45/500/10W/3000°K	Profilo alluminio interno "H" + LED 19.6W/m, 24V, 3000°K - Lunghezza 500 mm l Driver escluso	3000	500	9



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Lunghezza (mm)
1324.17.500.2700	M_45/500/10W/2700°K	Profilo alluminio interno "H" + LED 19.6W/m, 24V, 2700°K - Lunghezza 500 mm Driver escluso	2700	9	500



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Lunghezza (mm)
1324.17.500.4000	M_45/500/10W/4000°K	Profilo alluminio interno "H" + LED 19.6W/m, 24V, 4000°K - Lunghezza 500 mm l Driver escluso	4000	9	500



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Lunghezza (mm)
1324.17.1000.2700	M_45/1000/20W/2700°K	Profilo alluminio interno "H" + LED 19.6W/m, 24V, 2700°K - Lunghezza 1000 mm Driver escluso	2700	18.5	1000



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Lunghezza (mm)
1324.17.1000	M_45/1000/20W/3000°K	Profilo alluminio interno "H" + LED 19,6W/m, 24V, 3000°K - Lunghezza 1000 mm Driver escluso	3000	18.5	1000



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Lunghezza (mm)
1324.17.1000.4000	M_45/1000/20W/4000°K	Profilo alluminio interno "H" + LED 19.6W/m, 24V, 4000°K - Lunghezza 1000 mm l Driver escluso	4000	18.5	1000



Codice Articolo	Nome	Descrizione	lemperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Lunghezza (mm)
1324.17.1500.2700	M_45/1500/30W/2700°K	Profilo alluminio interno "H" + LED 19.6W/m, 24V, 2700°K - Lunghezza 1500 mm Driver escluso	2700	28	1500



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Lunghezza (mm)
1324.17.1500	M_45/1500/30W/3000°K	Profilo alluminio interno "H" + LED 19.6W/m, 24V, 3000°K - Lunghezza 1500 mm Driver escluso	3000	28	1500



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Lunghezza (mm)
1324.17.1500.4000	M_45/1500/30W/4000°K	Profilo alluminio interno "H" + LED 19.6W/m, 24V, 4000°K - Lunghezza 1500 mm Driver escluso	4000	28	1500




Codice Articolo	Nome	Descrizione	(°K)	Potenza (W)	Lunghezza (mm)
1324.17.2000.2700	M_45/2000/40W/2700°K	Profilo alluminio interno "H" + LED 19.6W/m, 24V, 2700°K - Lunghezza 2000 mm Driver escluso	2700	9	2000




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Lunghezza (mm)
1324.17.2000	M_45/2000/40W/3000°K	Profilo alluminio interno "H" + LED 19.6W/m, 24V, 3000°K - Lunghezza 2000 mm l Driver escluso	3000	9	2000




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Lunghezza (mm)
1324.17.2000.4000	M_45/2000/40W/4000°K	Profilo alluminio interno "H" + LED 19.6W/m, 24V, 4000°K - Lunghezza 2000 mm Driver escluso	4000	9	2000




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
1324.6145.98	MX1_45/TC-98	Testata di chiusura finitura grigio alluminio	Grigio anodizzato (98)
1324.6145.98.10	MX1_45/TC-98 - 10 PZ	Testata di chiusura finitura grigio alluminio	Grigio anodizzato (98)



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore	
1324.6145.94	MX1_45/TC-4	Testata di chiusura finitura bianco	Bianco (94)	
1324.6145.94.10	MX1 45/TC-4 - 10 PZ	Testata di chiusura finitura bianco	Bianco (94)	



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore	
1324.6145.92	MX1_45/TC-2	Testata di chiusura finitura nero	Nero (92)	
1324.6145.92.10	MX1_45/TC-2 - 10 PZ	Testata di chiusura finitura nero	Nero (92)	



Codice Articolo	Nome	Descrizione
1324.2145	MX1_45/G090	Connessione ad angolo orizzontale 90°, / Horizontal
		connection corner 90°




Codice Articolo	Nome	Descrizione
1324.3145	MX1_45/GV90	Connessione ad angolo verticale 90° / Vertical connection corner 90°

200 x 200

Powered by HTML.COM

Codice Articolo	Nome	Descrizione
1324.4145	MX1_45/GV270	Connessione ad angolo verticale 270°, Vertical



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Lunghezza (mm)
134.0145.01	M_45/H/3000 L=3m - EMPTY STANDARD	Profilo alluminio H interna, serie M45 - Senza taglio a misura	3000



Codice Articolo Nome

1324.9145.01 M_45/Diffusore Opale L=3m - EMPTY STANDARD

Descrizione

Profilo PC Opale / Compatibile con MX_45, MT_45, MD_45, ML_45 - Senza taglio a misura



Codice Articolo Nome Descrizione

1324.91459.01 M_45/Diffusore Prismatizzato L=3m - EMPTY STANDARD

Profilo PC Prismatizzato / Compatibile con MX_45, MT_45, MD_45, ML_45 - Senza taglio a misura