


MACROLUX


Tratto IP65






Codice Articolo	Articolo	Colore	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Lunghezza (mm)
201.0005.2	TRATTO/5M/IP65/3000°K-2	Nero (2)	3000	60	5000
201.0005.2700.2	TRATTO/5M/IP65/2700°K-2	Nero (2)	2700	60	5000
201.0010.2	TRATTO/10M/IP65/3000°K-2	Nero (2)	3000	120	10000
201.0010.2700.2	TRATTO/10M/IP65/2700°K-2	Nero (2)	2700	120	10000
201.0015.2	TRATTO/15M/IP65/3000°K-2	Nero (2)	3000	180	15000
201.0015.2700.2	TRATTO/15M/IP65/2700°K-2	Nero (2)	2700	180	15000
201.0020.2	TRATTO/20M/IP65/3000°K-2	Nero (2)	3000	240	20000
201.0020.2700.2	TRATTO/20M/IP65/2700°K-2	Nero (2)	2700	240	20000







Codice Articolo	Articolo	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Lunghezza (mm)	Colore
201.0005.2700.4	TRATTO/5M/IP65/2700°K-4	2700	60	5000	Bianco (4)
201.0005.4	TRATTO/5M/IP65/3000°K-4	3000	60	5000	Bianco (4)
201.0010.2700.4	TRATTO/10M/IP65/2700°K-4	2700	120	10000	Bianco (4)
201.0010.4	TRATTO/10M/IP65/3000°K-4	3000	120	10000	Bianco (4)
201.0015.2700.4	TRATTO/15M/IP65/2700°K-4	2700	180	15000	Bianco (4)
201.0015.4	TRATTO/15M/IP65/3000°K-4	3000	180	15000	Bianco (4)
201.0020.2700.4	TRATTO/20M/IP65/2700°K-4	2700	240	20000	Bianco (4)
201.0020.4	TRATTO/20M/IP65/3000°K-4	3000	240	20000	Bianco (4)




Codice Articolo	Nome	Descrizione
1324.0000	STRIP LED/Primer monouso 0,66 ml	
1324.0000.10	STRIP LED/Primer monouso 0,66 ml - 10 PZ	



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.048075DA	Driver Constant Voltage 75W/48V IP67 DALI		75	DALI 2



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.048150DA	Driver Constant Voltage 150W/48V IP67 DALI		150	DALI 2




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.28003843	LC 200W 48V one4all NF SC EXC SP	Driver 48V 200W IP20 dimmerabile DALI 2/PUSH - Dimensioni 43 x 30 x 325mm	200	DALI 2 - PUSH




Codice Articolo	Nome	Descrizione
1.1335.0001	[STRIP LED 10MM] Connettore WIRE/BOARD	Connettore "Wire to Board" - Compatibile solo con Strip led 10mm IP20/IP65-NANO




Codice Articolo	Nome	Descrizione
1.1335.0002	[STRIP LED 10MM] Connettore BOARD/BOARD	Connettore "Board to Board" - Compatibile solo con Strip led 10mm IP20/IP65-NANO




Codice Articolo	Nome	Descrizione
201.0000	TRATTO/FORBICE	




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.28003842	LC 100W 48V one4all NF SC EXC SP	Driver 48V 100W IP20 dimmerabile DALI 2/PUSH - Dimensioni 43 x 30 x 225mm	100	DALI 2 - PUSH




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.186691	Driver Constant Voltage 75W/48V IP20	Driver Costant Voltage 48V: 220-240V/75W l Dimensions: 180x52x30mm	75	On/Off



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.186692	Driver Constant Voltage 120W/48V IP20	Driver Costant Voltage 48V: 220-240V/120W l Dimensions: 300x40x30mm	120	On/Off



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)	Lunghezza (mm)
1.01.012.2700.IP65N.48	BOBINA LED L= 5m 12W/m 2700°K IP65 NANO 48V	Striscia LED flessibile, larghezza 10mm, divisibile per multipli di 25mm, base bianca, temperatura di colore 2700°K, angolo di emissione 120°, 160LED/m, potenza 12W/m, 48V, IP65/NANO, CRI maggiore o uguale 80	12	2700	5000



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)	Lunghezza (mm)
1.01.012.3000.IP65N.48	BOBINA LED L= 5m 12W/m 3000°K IP65 NANO 48V	Striscia LED flessibile, larghezza 10mm, divisibile per multipli di 25mm, base bianca, temperatura di colore 3000°K, angolo di emissione 120°, 160LED/m, potenza 12W/m, 48V, IP65/NANO, CRI maggiore o uguale 80	12	3000	5000